

JURA Materials Kies & Beton AG  
Werk Wil  
Industriestrasse 16  
8196 Wil ZH



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung 2026.01-2040/3

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kenncode des Produkts | 21200200 / 21300200<br>Brechsand 0/2 |
|--------------------------|--------------------------------------|

2. Verwendungszweck des Produkts

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV

JURA Materials Kies & Beton AG, Industriestrasse 16, 8196 Wil  
(Kieswerk Wil ZH)

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

2+

- 6.a) Harmonisierte Norm

EN 13043:2002 / AC:2004
- Notifizierte Zertifizierungsstelle

SÜGB

7. Erklärte Leistungen

|                                                                |                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Kenncode des Produkts                                          |                  | 21200200 / 21300200                  |
| Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a                           |                  |                                      |
| Kornform, -grösse und Rohdichte                                |                  |                                      |
| Korngruppe (d/D)                                               | Bezeichnung      | 0/2                                  |
| Korngrössenverteilung                                          | Kategorie        | G <sub>F</sub> 85 G <sub>TC</sub> 10 |
| Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)                  | Kategorie        | NPD                                  |
| Rohdichte ρ <sub>ssd</sub> (g/cm³, ± 0,05)                     | Angegebener Wert | 2,70                                 |
| Reinheit (Qualität der Feinanteile)                            |                  | NPD                                  |
| Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK (C)                | Kategorie        | NPD                                  |
| Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen                     | Angegebener Wert | NPD                                  |
| Widerstand gegen Zertrümmerung (LA)                            | Kategorie        | NPD                                  |
| Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung         |                  |                                      |
| Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV) | Kategorie        | NPD                                  |
| Widerstand gegen Oberflächenabrieb                             | Kategorie        | NPD                                  |
| Widerstand von groben GK gegen Verschleiss                     | Kategorie        | NPD                                  |
| Widerstand gegen Hitzebeanspruchung                            |                  | NPD                                  |
| Raumbeständigkeit                                              |                  | NPD                                  |
| Zusammensetzung/Gehalt                                         |                  | NPD                                  |
| Gefährliche Substanzen                                         |                  | NPD                                  |
| Frostwiderstand                                                |                  | NPD                                  |
| Verwitterungsbeständigkeit                                     |                  | NPD                                  |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen                     |                  | NPD                                  |

|                                                            |                                |                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b für Füller            |                                |                           |
| Feinheit, Korngrösse und Rohdichte                         |                                | NPD                       |
| Korngrössenverteilung                                      | bestanden / nicht<br>bestanden | NPD                       |
| Blaine-Prüfung                                             | Angegebener Wert               |                           |
| Rohdichte (g/cm <sup>3</sup> , ± 0,05)                     | Angegebener Wert               | 2,73                      |
| Versteifende Eigenschaften                                 |                                |                           |
| Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Füller<br>(Rigden) | Kategorie                      | V28/45                    |
| Erweichungspunkt „Delta-Ring und Kugel“                    | Kategorie                      | Δ <sub>R&amp;B</sub> 8/25 |
| Bitumenzahl von Fremdfüller                                | Kategorie                      | NPD                       |
| Wasserlöslichkeit und Empfindlichkeit                      |                                | NPD                       |
| Reinheit                                                   |                                | NPD                       |
| Glühverlust                                                |                                | NPD                       |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen                        |                                | NPD                       |
| Frostwiderstand                                            |                                | NPD                       |


NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Wil, den 01.Juli 2026

Guido Wagner  
Produktion Kies ZH

Daniel Keller  
Regional Manager ZH

Signiert von:  
  
044A4BF1B81944A...

Signed by:  
  
CB0A9AB88BCD4C9...