

JURA Materials Kies & Beton AG
 Werk Cham
 Knonauerstrasse 400
 6330 Cham
 TEL. 041 784 38 30
verkauf-mitte@juramaterials.ch
www.juramaterials.ch



**JURA
 MATERIALS**
 A CRH COMPANY

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung

2026.01-2630/2

1. Kenncode des Produkts	21700600 / 21600600 Splitt 2/4	21701200 / 21601200 Splitt 4/8	21701900 / 21601900 Splitt 8/11	21702700 / 21602700 Splitt 11/16	21703800 / 21603800 Splitt 16/22
--------------------------	---	---	--	---	---

2. Verwendungszweck des Produkts **Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.**
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV **RISI AG, Knonauerstrasse 400, 6330 Cham**
(Kieswerk Cham)
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**
- 6.a) Harmonisierte Norm **EN 13043:2002 / AC:2004**
Notifizierte Zertifizierungsstelle **SÜGB, NB 2115**
7. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts		21700600 / 21600600	21701200 / 21601200	21701900 / 21601900	21702700 / 21602700	21703800 / 21603800
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a						
<i>Kornform, -grösse und Rohdichte</i>						
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22
Korngrößenverteilung	Kategorie	G _c 85/15	G _c 85/15 G _{20/15}	G _c 85/15	G _c 85/15	G _c 85/15
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	NPD	Fl ₂₀	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₅
Rohdichte ρ_{ssd} (g/cm ³ , $\pm 0,05$)	Angegebener Wert	2,68	2,68	2,69	2,68	2,67
Reinheit (Qualität der Feinanteile)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK (C)	Kategorie	NPD	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{70/10}
Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen Bindemitteln (% ± 15)	Angegebener Wert	NPD	NPD	80	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung (LA)	Kategorie	NPD	LA ₂₅	LA ₂₀	LA ₂₀	NPD
<i>Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung</i>						
Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV)	Kategorie	NPD	NPD	PSV ₅₀	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD				
Widerstand von groben GK gegen Verschleiss	Kategorie	NPD				
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		NPD				
Raumbeständigkeit		NPD				
Zusammensetzung/Gehalt		NPD				
Gefährliche Substanzen		NPD				
Frostwiderstand		NPD				
Verwitterungsbeständigkeit		NPD				
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen		NPD				
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b		NPD				

NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Cham, 02. Februar 2026

Adriano Barone
 Regionalleiter Verkauf Mitte

Patrick Grieder
 Regionalleiter Produktion Mitte

Signed by:

Adriano Barone

43A1CA6C3D3041A

Signed by:

Patrick Grieder

21663B8C94B64E8

