



**JURA
MATERIALS**
A CRH COMPANY

Preisliste 2026

Liste de prix 2026

Gültig ab Juli 2026

À partir de juillet 2026



Jura-Cement-Fabriken AG
TCC
Technical Competence Center
Talstrasse 13
5103 Wildegg
Tel +41 62 887 76 66
tcc-wildegg@juramaterials.ch
tcc.ch

TCC
Technical Competence Center
La Ronde-Fin 20
2087 Cornaux
Tél. +41 32 758 02 02
tcc-cornaux@juramaterials.ch
tcc.ch



Akkreditiert nach ISO 17025
Accrédité selon ISO 17025

Inhaltverzeichnis – Sommaire

1. Frischbetonprüfungen
Essais sur béton frais
2. Festbetonprüfungen
Essais sur béton durci
3. Gesteinskörnungen
Granulats
4. Diverses
Divers
5. Wegentschädigung, Regietarife
Frais de déplacement, tarifs de régie



Wildegg

Jura-Cement-Fabriken AG
Talstrasse 13
5103 Wildegg

Cornaux

Juracime S.A.
La Ronde-Fin 20
2087 Cornaux

Öffnungszeiten – Heures d'ouverture:

Montag bis Freitag von 07.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00

Lundi à vendredi de 07.00 à 12.00 et de 13.00 à 17.00

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.tcc.ch sind ein mitgeltendes Dokument.

Les conditions générales sur www.tcc.ch sont un document applicable.

1. Frischbetonprüfungen – Essais sur béton frais

Frischbetonkontrolle

Contrôle du béton frais

1.001	SN EN – div.	Frischbetonkontrolle (bis max 1.5 h), Pauschale* <i>Contrôle complet du béton frais (max. 1.5 h), forfait*</i>	270.00	
1.003	SN EN – div.	Frischbetonkontrolle Halbtageeinsatz (bis max. 5 h), Pauschale* <i>Contrôle complet du béton frais - ½ journée (max. 5 h), forfait*</i>	725.00	
1.002	SN EN – div.	Frischbetonkontrolle - Tageeinsatz (bis max. 8 h), Pauschale* <i>Contrôle complet du béton frais - journée (max. 8 h), forfait*</i>	1'175.00	

* Die Pauschale umfasst: Probenahme Frischbeton, Luft- und Betontemperatur, Frischbetonrohddichte, Konsistenzmessungen (SM, AM, VM oder SF), Wassergehalt, W/Z- Wert, Luftporengehalt Frischbeton, Herstellung von Prüfkörpern (inbegriffen, wenn Festbetonprüfungen durch TCC). Die Pauschale enthält nicht die Wegentschädigung.

* Le forfait comprend: Prélèvement du béton frais, Température de l'air et du béton, Masse volumique du béton frais, Mesure de consistance (s, c, f ou SF), Teneur en eau, Rapport E/C, Teneur en air du béton frais, Confection d'éprouvettes d'essai (y compris si les essais sur béton durci sont réalisés par TCC). Les frais de déplacement ne sont pas compris.

Einzelne Prüfungen

Essais individuels

1.101	SN EN 12350-1	Probenahme Frischbeton <i>Prélèvement du béton frais</i>	25.00	
1.102		Luft- und Betontemperatur <i>Température de l'air et du béton</i>	15.00	
1.103	SN EN 12350-6	Frischbetonrohddichte <i>Masse volumique du béton frais</i>	60.00	
1.104	SN EN 12350-2/4/5/8	Konsistenzmessungen (SM, VM, AM oder SF) <i>Mesure de consistance (s, c, f ou SF)</i>	60.00	
1.113	SN EN 12350-9/10/11/12	Konsistenzmessungen für SVB (Sedimentationsstabilität im Siebversuch Auslauftrichterversuch, L-Kasten-Versuch oder Blockierring-Versuch) <i>Mesure de consistance pour BAP (Essai de stabilité au tamis, Essai d'écoulement à l'entonnoir en V, Essai à la boîte en L ou Essai d'écoulement à l'anneau)</i>	140.00	
1.106	SIA 262/1 Anh. H	Wassergehalt des Betons <i>Teneur en eau du béton</i>	120.00	
1.107	SN EN 12350-7	Luftporengehalt im Frischbeton <i>Teneur en air du béton frais</i>	55.00	
1.108	SN EN 12390-2	Herstellung von Prüfkörpern <i>Confection des éprouvettes d'essai</i>	20.00	
1.109		Ausschalen von Prüfkörpern <i>Démoulage des éprouvettes</i>	15.00	
1.110		Ausschalen von Prüfkörpern (Styroporschalung) <i>Démoulage des éprouvettes (moule polystyrène)</i>	35.00	
1.114	eigenes Verfahren <i>propre procéd.</i>	Bauer Betonfilterpresse <i>Filtre-presse à béton Bauer</i>	100.00	

2. Festbetonprüfungen – Essais sur béton durci

Druckfestigkeit

Résistance à la compression

2.001	SN EN 12390-3	Würfeldruckfestigkeit, inkl. Probenvorbereitung und Lagerung <i>Résistance à la compression sur cube, inclus préparation des surfaces et conservation</i>	50.00	
2.002	SN EN 12390-3 SN EN 12504-1	Zylinder-/ Bohrkerndruckfestigkeit, inkl. Probenvorbereitung und Lagerung <i>Résistance à la compression sur cylindres / carottes, inclus préparation des surfaces et conservation</i>	65.00	
2.004	SN EN 1015-11	Druckfestigkeit (2) an Mörtelprismen inkl. Biegezugfestigkeit. Prismenform 40 x 40 x 160 mm, inkl. Lagerung der Prüfkörper <i>Résistance à la compression (2) sur prismes 40 x 40 x 160 mm, inclus résistance à la flexion et conservation</i>	80.00	
2.121		Druckfestigkeit mit dem Rückprallhammer <i>Résistance de surface au moyen du scléromètre</i>	Auf Anfrage Sur demande	

Biegezug- / Spaltzugfestigkeit

Résistance à la traction par flexion ou par fendage

2.101	SN EN 12390-5	Biegezugfestigkeit an Beton (Prismen 120 x 120 x 360 mm) <i>Résistance à la traction par flexion (Prismes 120 x 120 x 360 mm)</i>	90.00	
2.104	SN EN 12390-6	Spaltzugfestigkeit <i>Résistance en traction par fendage</i>	110.00	

Elastizitätsmodul (statisch)

Module d'élasticité (statique)

2.131	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an 3 Prismen 120 x 120 x 360 mm <i>Module d' élasticité sur 3 prismes 120 x 120 x 360 mm</i>	450.00	
2.132	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an 3 Bohrkernen D = 50 mm (3 Prüfkörper aus Würfeln oder Prismen; D _{max} ≤ 16 mm) <i>Module d' élasticité sur 3 carottes diam. 50 mm (3 éprouvettes par cube/prisme ; D_{max} ≤ 16 mm)</i>	550.00	
2.133	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an 5 Bohrkernen D = 50 mm (5 Prüfkörper aus Würfeln oder Prismen; D _{max} = 32 mm) <i>Module d' élasticité sur 5 carottes diam. 50 mm (5 éprouvettes par cube/prisme ; D_{max} = 32 mm)</i>	620.00	

Dauerhaftigkeit

Durabilité

2.201	SN EN 12390-8	Wassereindringtiefe (3 Würfel) <i>Pénétration d'eau sous pression (3 cubes)</i>	590.00	
2.210	SIA 262/1 Anhang A	Wasserleitfähigkeit (5 BK Ø 50 mm; l = 50 mm, D _{max} > 16 mm) <i>Perméabilité à l'eau (5 carottes Ø 50 mm)</i>	575.00	
2.211	SIA 262/1 Anhang A	Wasserleitfähigkeit (3 BK Ø 50 mm; l = 50 mm, D _{max} ≤ 16 mm) <i>Perméabilité à l'eau (5 carottes Ø 50 mm)</i>	500.00	
2.222	SIA 262/1 Anhang B	Chloridwiderstand (3 BK Ø 50 mm; l = 50 mm, D _{max} ≤ 16 mm) <i>Résistance aux chlorures (3 carottes Ø 50 mm ; l = 50 mm, D_{max} ≤ 16 mm)</i>	695.00	
2.223	SIA 262/1 Anhang B	Chloridwiderstand (5 BK Ø 50 mm; l = 50 mm, D _{max} > 16 mm) <i>Résistance aux chlorures (5 carottes Ø 50 mm ; l = 50 mm, D_{max} > 16 mm)</i>	800.00	
2.224	SIA 262/1 Anhang B	Chloridwiderstand (3 BK Ø 100 mm; l = 50 mm) <i>Résistance aux chlorures (3 carottes Ø 100 mm ; l = 50 mm)</i>	800.00	

2.221	SIA 262/1 Anhang C	Frost-Tausalzwiderstand (3 Würfel 150 x 150 x 150 mm oder 4 BK Ø ≥ 100 mm) <i>Résistance au gel en présence de sels de déverglaçage (3 cubes 150 x 150 x 150 mm ou 4 carottes Ø ≥ 100 mm)</i>	1'150.00	
2.250	SIA 262/1 Anhang D	Sulfatwiderstand (6 BK Ø 28 mm; l = 150 mm) <i>Resistance aux sulfates (6 carottes Ø 28 mm; l = 150 mm)</i>	980.00	
2.141	SN EN 12390-16	Schwindmessung an Prismen – Messzeit 91 Tage, (2 Prismen 120 x 120 x 360 mm) <i>Retrait sur prismes – temps de mesure 91 jours, (2 prismes, 120 x 120 x 360 mm)</i>	600.00	
2.142	SN EN 12390-16	Schwindmessung an Prismen – Messzeit 364 Tage, (2 Prismen 120 x 120 x 360 mm) <i>Retrait sur prismes – temps de mesure 364 jours, (2 prismes, 120 x 120 x 360 mm)</i>	800.00	
2.319	SIA 262/1 Anhang I	Karbonatisierungswiderstand von Beton (Prismen 120 x 120 x 360 mm) <i>Résistance à la carbonatation, (sur prismes 120 x 120 x 360 mm)</i>	830.00	
2.320	SIA 262/1 Anhang I	Karbonatisierungswiderstand von Beton, (Bohrkerne Ø ≥ 50 mm und Länge ≥ 100 mm) <i>Résistance à la carbonatation, (sur carottes Ø ≥ 50 mm et longueur ≥ 100 mm)</i>	850.00	
2.321	SN EN14630	Karbonatisierungstiefe bestimmt an Bohrkernen (ohne Entnahme) <i>Profondeur de carbonatation sur carottes (sans les prélèvements)</i>	60.00	

Andere Prüfungen Autres essais

2.501		Herstellung einer Labor-Betonmischung nach Vorgaben des Kunden, inkl. Frischbetonkontrolle und Prüfkörperherstellung <i>Confection d'une gâchée d'essai en laboratoire selon indication du client, y compris contrôle du béton frais et préparation d'éprouvettes</i>	Auf Anfrage Sur demande	
2.301	SN EN 12390-7	Rohdichte von Prüfkörpern <i>Masse volumique sur éprouvettes de béton durci</i>	90.00	
2.323		Analyse von Ausblühungen (XRD) <i>Analyse d'efflorescences (XRD)</i>	550.00	
2.521		Ermittlung der Ergiebigkeit (volumetrisch) inkl. Behälter 1 m³ (im Betonwerk) <i>Mesure volumétrique du rendement avec récipient de 1 m³ (en centrale)</i>	Auf Anfrage Sur demande	

3. Gesteinskörnungen - Granulats

Korngrößenverteilung und physikalische Eigenschaften Granularité et propriétés physiques

3.003	SN EN 933-1	Trockensiebung einer einzelnen Fraktion ($D_{max} > 4 \text{ mm}$) <i>Tamissage à sec d'une fraction ($d_{max} > 4 \text{ mm}$)</i>	140.00	
3.004	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Sandes ($D_{max} \leq 4 \text{ mm}$) <i>Tamissage à sec d'un sable ($d_{max} \leq 4 \text{ mm}$)</i>	160.00	
3.002	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Korngemisches ($D_{max} \leq 32 \text{ mm}$) <i>Tamissage à sec d'un mélange ($d_{max} \leq 32 \text{ mm}$)</i>	195.00	
3.007	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Korngemisches ($D_{max} > 32 \text{ mm}$) <i>Tamissage à sec d'un mélange granulométrique grave ($d_{max} > 32 \text{ mm}$)</i>	235.00	
3.009	SN EN 933-1	Mehrkosten für Waschen <i>Coût supplémentaire pour tamissage avec lavage</i>	85.00	
3.006		Korngrößenverteilung; Lasergranulometrie 0-125 μm <i>Granulométrie à Laser 0-125 μm</i>	170.00	
3.103	SN EN 1097-5	Wassergehalt von Gesteinskörnungen <i>Humidité des granulats</i>	65.00	
3.104	SN EN 1097-6	Rohdichte und Wasseraufnahme (Fraktion $> 4 \text{ mm}$) <i>Masse volumique et coeff. absorption d'eau (Fraction $> 4 \text{ mm}$)</i>	200.00	
3.106	SN EN 1097-6	Rohdichte und Wasseraufnahme (Sand 0.063 – 4 mm) <i>Masse volumique et coeff. absorption d'eau (Sable 0.063 – 4 mm)</i>	250.00	
3.110	SN EN 933-3	Plattigkeitskennzahl (Fraktion) <i>Coefficient d'aplatissement (Fraction)</i>	220.00	
3.111	SN EN 933-3	Plattigkeitskennzahl für Korngemisch ($D_{max} \leq 32 \text{ mm}$) <i>Coefficient d'aplatissement d'une grave ($d_{max} < 32 \text{ mm}$)</i>	250.00	
3.118	SN EN 933-5	Anteil an gebrochenen Körner in groben Gesteinskörnungen (Fraktion $> 4 \text{ mm}$) <i>Pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons (Fraction $> 4 \text{ mm}$)</i>	200.00	
3.119	SN EN 933-6	Fliesskoeffizient von Sand (0/2) <i>Coefficient d'écoulement d'un sable (0/2)</i>	215.00	
3.120	SN EN 1097-2	Los-Angeles-Test <i>Essai Los Angeles</i>	330.00	
3.128	SN EN 1097-3	Schüttdichte <i>Masse volumique en vrac</i>	180.00	
3.129	SN EN 1097-8	Bestimmung des Polierwertes <i>Coefficient de polissage accéléré</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.131	SN EN 933-11	Einteilung der Bestandteile in grober rezyklierter Gesteinskörnung <i>Essai de classification des constituants des gravillons recyclés</i>	465.00	

Chemische Eigenschaften Propriétés chimiques

3.112	SN EN 1744-1	Bestimmung des wasserlöslichen Chloridgehalts <i>Teneur en chlorures solubles à l'eau</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.114	SN EN 1744-1	Bestimmung des säurelöslichen Chloridgehalts <i>Teneur en chlorures soluble à l'acide</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.115	SN EN 1744-1	Bestimmung des wasserlöslichen Sulfatgehalts <i>Teneur en sulfates solubles à l'eau</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.116	SN EN 1744-1	Bestimmung des säurelöslichen Sulfatgehalts <i>Teneur en sulfates soluble à l'acide</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.117	SN EN 1744-1	Bestimmung des Gesamtschwefelgehalts <i>Teneur en soufre total</i>	Auf Anfrage Sur demande	**

Petrographische Untersuchungen Examen pétrographique

3.122	VSS 70115	Petrographie von Gesteinskörnungen (Fraktion > 4 mm) <i>Pétrographie des granulats (Fraction > 4 mm)</i>	350.00	
3.124	VSS 70115	Petrographie von Gesteinskörnungen (Fraktionen 0,5 - 1,0 / 2 - 4 mm) <i>Pétrographie des granulats (Fractions 0,5 - 1,0 / 2 - 4 mm)</i>	700.00	

Andere Prüfungen Autres essais

3.136	SIA 262/1 Anhang G	Alkali-Aggregat-Reaktionswiderstand (AAR): Performance-Prüfung 20 Wochen <i>Résistance à la réaction alcalis-granulats (RAG) : Méthode de la performance 20 semaines</i>	3'300.00	
3.137	SIA 262/1 Anhang G	Alkali-Aggregat-Reaktionswiderstand (AAR): Performance-Prüfung 48 Wochen <i>Résistance à la réaction alcalis-granulats (RAG) : Méthode de la performance 48 semaines</i>	3'800.00	
3.101		Sauberkeit der Gesteinskörnung <i>Propreté des granulats</i>	85.00	
3.108		Mineralogische Analyse von Zusatzstoffen mit XRD <i>Analyse minéralogique d'additions par XRD</i>	Auf Anfrage Sur demande	
2.533		Chemische Analyse mit XRF <i>Analyse chimique avec XRF</i>	230.00	
3.102	SN EN 1744-1	Humusgehalt <i>Impuretés organiques</i>	80.00	
3.126	SN EN 1744-1	Grobe organische Verunreinigungen <i>Polluants organiques légers de grosses dimensions</i>	Auf Anfrage Sur demande	
3.127		Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bituminösen Bindemitteln (8/11 mm) <i>Adhésivité des liants bitumineux aux granulats minéraux (8/11 mm)</i>	Auf Anfrage Sur demande	**
3.130	SN EN 933-9	Methylen-Blau Verfahren <i>Test au bleu de méthylène</i>	150.00	
3.135	SN EN 1744-6	Einfluss von Auszügen rezyklierter Gesteinskörnung auf die anfängliche Erstarrungszeit von Zement <i>Influence d'un extrait de granulats recyclés sur le temps de prise initial du ciment</i>	250.00	

4. Diverses – Divers

3.201	SN EN 1008	Zugabewasser für Beton (Vorprüfung, Feststoffgehalt, Chlorid- und Sulfatgehalt) <i>Eau de gâchage pour bétons (Essai d'orientation, teneur en matière solide, teneur en chlorures et en sulfates)</i>	290.00
3.206	SN EN 196-1 SN EN 196-3	Druckfestigkeit und Erstarrungszeit mit Zugabewasser <i>Résistance à la compression et temps de prise avec eau de gâchage pour bétons</i>	280.00
2.412	SN EN 206	Konformität der Druckfestigkeit und Konsistenz einer Betonfamilie inkl. Datenerfassung <i>Conformité de la résistance et de la consistance pour une famille de béton inclus saisie des données</i>	Auf Anfrage Sur demande

5. Wegentschädigungen, Regietarife – Frais de déplacement, tarifs de régie

1.005	Mobilisationspauschale, Einfache Wegstrecke bis 25 km <i>Forfait de déplacement simple distance jusqu'à 25 km</i>	120.00
1.006	Mobilisationspauschale, Einfache Wegstrecke 26 - 50 km <i>Forfait de déplacement simple distance 26 - 50 km</i>	190.00
1.007	Mobilisationspauschale, Einfache Wegstrecke 51 - 80 km <i>Forfait de déplacement simple distance 51 - 80 km</i>	240.00
1.008	Mobilisationspauschale, Einfache Wegstrecke > 80 km <i>Forfait de déplacement simple distance > 80 km</i>	320.00
9.904	Stundenansatz Kategorie 1 <i>Tarif horaire catégorie 1</i>	210.00
9.905	Stundenansatz Kategorie 2 <i>Tarif horaire catégorie 2</i>	170.00
9.906	Stundenansatz Baustoffprüfer <i>Tarif horaire contrôleur de matériaux</i>	145.00

** Diese Prüfung wird an ein akkreditiertes Drittlabor vergeben

** *Cet essai est sous-traité à un laboratoire accrédité*

MWST – Die MWST ist in diesen Preisen nicht inbegriffen

TVA – La TVA n'est pas comprise dans les prix indiqués

Zahlungsbedingungen – 30 Tage netto

Conditions de paiement – 30 jours net