

JURA Materials Kies & Beton AG
Werk Wil
Industriestrasse 16
8196 Wil ZH



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung

2026.01-2040/1

1. Kenncode des Produkts	21200400 Brechsand 0/4
--------------------------	----------------------------------

2. Verwendungszweck des Produkts **Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.**
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV **JURA Materials Kies & Beton AG, Industriestrasse 16, 8196 Wil (Kieswerk Wil ZH)**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**
- 6.a) Harmonisierte Norm **EN 13043:2002 / AC:2004**
Notifizierte Zertifizierungsstelle **SÜGB**
7. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts		21200400
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a		
<i>Kornform, -grösse und Rohdichte</i>		
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	0/4
Korngrössenverteilung	Kategorie	G_F85 G_{TC}10
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	NPD
Rohdichte ρ_{ssd} (g/cm ³ , $\pm 0,05$)	Angegebener Wert	2,69
<i>Reinheit</i> (Qualität der Feinanteile)		NPD
<i>Anteil gebrochener Oberflächen</i> in groben GK (C)	Kategorie	NPD
<i>Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen</i>	Angegebener Wert	NPD
<i>Widerstand gegen Zertrümmerung</i> (LA)	Kategorie	NPD
<i>Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung</i>		
Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV)	Kategorie	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD
Widerstand von groben GK gegen Verschleiss	Kategorie	NPD
<i>Widerstand gegen Hitzebeanspruchung</i>		NPD
<i>Raumbeständigkeit</i>		NPD
<i>Zusammensetzung/Gehalt</i>		NPD
<i>Gefährliche Substanzen</i>		NPD
<i>Frostwiderstand</i>		NPD
<i>Verwitterungsbeständigkeit</i>		NPD
<i>Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen</i>		NPD

Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b für Füller		
Feinheit, Korngrösse und Rohdichte		NPD
Korngrössenverteilung	bestanden / nicht bestanden	NPD
Blaine-Prüfung	Angegebener Wert	
Rohdichte (g/cm ³ , ± 0,05)	Angegebener Wert	2,73
Versteifende Eigenschaften		
Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Füller (Rigden)	Kategorie	V28/45
Erweichungspunkt „Delta-Ring und Kugel“	Kategorie	Δ _{R&B} 8/25
Bitumenzahl von Fremdfüller	Kategorie	NPD
Wasserlöslichkeit und Empfindlichkeit		NPD
Reinheit		NPD
Glühverlust		NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen		NPD
Frostwiderstand		NPD


NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Wil, den 01.Juli 2026

Guido Wagner
Produktion Kies ZH

Daniel Keller
Regional Manager ZH

Signiert von:

044A4BF1B81944A...

Signed by:

CB0A9AB88BCD4C9...