

JURA Materials Kies & Beton AG
 Werk Cham
 Knonauerstrasse 400
 6330 Cham
 TEL. 041 784 38 30
verkauf-mitte@juramaterials.ch
www.juramaterials.ch



**JURA
 MATERIALS**
 A CRH COMPANY

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung

2026.02-2630/1

1. Kenncode des Produkts	21300200 / 21200200 Brechsand 0/2	
2. Verwendungszweck des Produkts	Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.	
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV	JURA Materials Kies & Beton AG, Knonauerstrasse 400 6330 Cham (Kieswerk Cham)	
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
6.a) Harmonisierte Norm	EN 13043:2002 / AC:2004	
Notifizierte Zertifizierungsstelle	SÜGB, NB 2115	
7. Erklärte Leistungen		

Kenncode des Produkts		21300200 / 21200200
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a		
Kornform, -grösse und Rohdichte		
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	0/2
Korngrössenverteilung	Kategorie	G _F 85 G _{TC} 10
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	NPD
Rohdichte ρ _{ssd} (g/cm ³ , ± 0,05)	Angegebener Wert	2,66
Reinheit (Qualität der Feinanteile)		NPD
Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK (C)	Kategorie	NPD
Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen	Angegebener Wert	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung (LA)	Kategorie	NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung		
Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV)	Kategorie	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD
Widerstand von groben GK gegen Verschleiss	Kategorie	NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		NPD
Raumbeständigkeit		NPD
Zusammensetzung/Gehalt		NPD
Gefährliche Substanzen		NPD
Frostwiderstand		NPD
Verwitterungsbeständigkeit		NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen		NPD

Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b für Füller		
Feinheit, Korngrösse und Rohdichte		NPD
Korngrössenverteilung	bestanden / nicht bestanden	NPD
Blaine-Prüfung	Angegebener Wert	
Rohdichte (g/cm ³ , ± 0,05)	Angegebener Wert	2,66
Versteifende Eigenschaften		
Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Füller (Rigden)	Kategorie	V _{28/45}
Erweichungspunkt „Delta-Ring und Kugel“	Kategorie	Δ _{R&B} 8/25
Bitumenzahl von Fremdfüller	Kategorie	NPD
Wasserlöslichkeit und Empfindlichkeit		NPD
Reinheit		NPD
Glühverlust		NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen		NPD
Frostwiderstand		NPD


NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt


Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Cham, 13. Juni 2026

Adriano Barone
Regionalleiter Verkauf Mitte

Patrick Grieder
Regionalleiter Produktion Mitte

Signed by:

43A1CA6C3D3041A...

Signed by:

21663B8C94B64F8...