

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung

2021.01-2602/2

1. Kenncode des Produkts	21700600 Splitt 2/4	21701200 Splitt 4/8	21701900 Splitt 8/11	21702700 Splitt 11/16	21703800 Splitt 16/22
--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

2. Verwendungszweck des Produkts **Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.**
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV **Fr. Blaser AG, Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf (Kieswerk Dicki)**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**
- 6.a) Harmonisierte Norm **EN 13043:2002 / AC:2004**
 Notifizierte Zertifizierungsstelle **SÜGB, NB 2115**
7. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts		21700600	21701200	21701900	21702700	21703800
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a						
<i>Kornform, -grösse und Rohdichte</i>						
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22
Korngrössenverteilung	Kategorie	G_F85 G_{Tc}10	G_C85/15 G_{20/15}	G_C85/15	G_C85/15	G_C85/15
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	NPD	FI ₂₀	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅
Rohdichte ρ_{ssd} (g/cm ³ , $\pm 0,05$)	Angegebener Wert	2,65	2,66	2,67	2,67	2,66
Reinheit (Qualität der Feianteile)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK (C)	Kategorie	NPD	C_{95/1}	C_{95/1}	C_{95/1}	C_{95/1}
Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen Bindemitteln (% ± 15)	Angegebener Wert	NPD	NPD	60 (6h)	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung (LA)	Kategorie	NPD	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	NPD
<i>Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung</i>						
Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV)	Kategorie	NPD	NPD	PSV₅₀	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD				
Widerstand von groben GK gegen Verschleiss	Kategorie	NPD				
<i>Widerstand gegen Hitzebeanspruchung</i>						
Raumbeständigkeit						
Zusammensetzung/Gehalt						
Gefährliche Substanzen						
Frostwiderstand						
Verwitterungsbeständigkeit						
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen						
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b						
NPD						

NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Hasle b. Burgdorf, den 12. Januar 2021

Geschäftsführer / Regionalleiter
 Frank Waser

